



ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH VÝROBKŮ

Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje svými specifickými vlastnostmi. Různá textura dřeva drobné odchylky v barvě a přirozené růstové vady nejsou závadou ale naopak dokladem přírodního charakteru dřeva. Při změnách podmínek prostředí, především teplot a vlhkosti vzduchu, dřevo nabývá na objemu nebo sesychá, čímž mohou vznikat viditelné změny rozměrů, praskliny nebo deformace.

Výpary z vaření, nikotin, částice prachu – to vše útočí na povrch dřeva a poškozuje ho.

Čím na dřevěné povrchy

Dřevěné výrobky nelakované – ošetřovat suchým, čistým hadříkem.

Dřevěné výrobky lakované – k odstranění prachu a lehkého znečištění použijte hadřík z materiálu nepouštějícího vlákna (např. bavlněného, lněného, jelenice), lehce navlhčeného. Ošetřovanou plochu lehce, nikoliv však do mokra otřete a okamžitě poté vytřete do sucha suchým hadříkem.

Při silnějším znečištění lze použít větší množství běžného naředěného saponátu. Plochu ošetřujte jemně, netlačte a následně očistěte hadříkem s čistou vodou. Poté setřete hadříkem do sucha. Lze také použít čisticí prostředky určené přímo k údržbě dřevěného nábytku (politory, vosky). Při jejich použití postupujte přesně podle návodu, který je uveden na zakoupeném přípravku.

Dřevěné výrobky olejované – k čištění zvolte vždy ten nejsušší způsob z možných. Lehké znečištění odstraňte měkkým kartáčem nebo bavlněným hadříkem, v případě nutnosti mírně navlhčeným čistou vodou. Silnější nečistoty odstraňte bavlněným hadříkem namočeným v roztoku mýdla nebo neagresivním saponátem.

Údržba obnovovacím nátěrem (olejem) je potřebná dle zatížení, minimálně však 1x ročně. Případné opravy povrchu lze řešit ručním zbrúšením brusným papírem zrnitosti P150 a následně na místo aplikovat olej (dle pokynů výrobce). Po nátěru je nutné opravené místo vytřít do sucha, jinak může nátěr delší dobu lepit a mohou vzniknout na opraveném místě barevné fleky.

Čerstvě naolejovanou plochu neumývejte ani čistou vodou a zamezte jejímu znečištění po dobu jednoho týdne

Dřevěné výrobky v kombinaci s akrylem – lehké znečištění odstraňte vlhkým hadříkem a hned otřete do sucha. Při silnějším znečištění použijte mýdlovou vodu a následně očistěte čistou vodou a setřete suchým hadříkem

Čemu se vyhnout

Chemickým rozpouštědly (trichloretylen, aceton, benzin), abrazivním prostředkům (brusné houby, tekuté písky).

Pozor na různé univerzální přípravky.



SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Výrobky jsou většinou určeny do interiéru, proto by před použitím neměly být vystaveny nadměrnému vlhku, přímému slunečnímu záření, které by mohlo způsobit nerovnosti a barevné změny lišt!

1. Nezabudované dřevěné výrobky a prodávané zboží se při skladování nesmí vystavovat přímému slunečnímu záření.
2. Pokud je u výrobku přiložen speciální list obsahující skladování, montážní a další instrukce, je nutno se tímto popisem řídit.
3. Při skladování je nutno dodržovat šetrnou manipulaci a ukládání.
4. Odběratel je povinen zajistit skladování v suchých a krytých prostorách s relativní vzdušnou vlhkostí nepřevyšující 50%.
5. Odběratel je povinen taktéž informovat konečného uživatele o dodržování skladovacích a montážních podmínek uvedených v bodech 1 až 3.
6. Za dodržování skladovacích a montážních podmínek odpovídá odběratel.

Upozorňujeme, že při nedodržení těchto požadavků hrozí poškození:

- Špatná manipulace – poškození povrchu, rozlomení spoje, poškození laku odřením,
- Vystavení přímému slunečnímu svitu – možné změny barvy, praskliny, apod.,
- Skladování a užívání v prostorách se zvýšenou vlhkostí – změny rozměrů, možné praskání laku, zkroucení lišt apod.
-